Fyring i ildsteder – viktig informasjon og gode fyringsråd

For å sikre trygg og riktig fyring er det viktig å være oppmerksom på forholdene som påvirker trekken i pipeløpet. Feil fyring og manglende lufttilførsel kan føre til røykutvikling, soting og i verste fall pipebrann.

Vi har hatt enkelte uønskede hendelser knyttet til fyring, og ønsker derfor å minne alle beboere om viktigheten av gode fyringsvaner og riktig bruk av ildstedet.

1. **Viktig å vite om trekk og lufttilførsel**

   For å få god fyring må pipeløpet ha tilstrekkelig trekk. Det betyr at det må være lik eller mere tilluft inn i leilighet enn i pipeløpet.

   I en oppvarmet bygning med naturlig ventilasjon vil temperaturforskjellen mellom inne og uteluften vanligvis sørge for tilstrekkelig trekk. Det er likevel flere forhold som kan påvirke trekkforholdene:

   - **Mekanisk avtrekksventilasjon:**
     Avtrekksvifter i leiligheten kan skape undertrykk og forstyrre trekken i pipen. Dette kan føre til at røyk og sot trekkes inn i leiligheten når man fyrer. Det kan også oppstå problemer med røyklukt og aske selv når ildstedet ikke er i bruk.
   - **Kjøkkenventilator:** Bruk av kjøkkenhette kan påvirke trykkforholdene.
   - **Kaldt pipeløp:** Når pipen har stått ubrukt, kan det være dårligere trekk frem til pipeløpet er varmet opp.
   - **Temperaturforskjeller:** Når det er mildt ute, kan det være vanskeligere å få røyken til å stige. Jo større temperaturforskjell det er mellom inne- og uteluften, desto bedre blir normalt trekken. «kosefyring» i mildere perioder ute, kan derfor skape undertrykk og røyklukt inn til beboere.

   Dersom trekken er utilstrekkelig, må man sørge for bedre tilluft til leiligheten. Dette kan innebære å åpne ventiler eller sette et vindu på gløtt under opptenning. Hvor mye luft som er nødvendig, kan variere fra leilighet til leilighet.

   Viktig: Mekanisk avtrekk frarådes (for eksempel kjøkkenvifter tilkoblet ventilasjonen) og kan påvirke trekkforholdene i pipeløpet og ikke bare i

leiligheten der viften er plassert, men også i andre leiligheter som er tilkoblet samme pipeløp og luftekanaler.

Røykløpet skal kun benyttes til transport av røykgasser. Avtrekk fra kjøkkenventilator eller andre ventilasjonsanlegg skal aldri føres inn i pipeløpet.

2. Gode råd ved opptenning

For å sikre god trekk og en trygg opptenning anbefaler vi følgende:

- Sørg alltid for at ventiler i vinduskarmer og yttervegger står åpne. Dette bidrar til å sikre tilstrekkelig lufttilførsel og unngå uønsket undertrykk i leiligheten, også når du ikke fyrer.
- Når kjøkkenventilatoren brukes, dvs med kullfilter, montert over komfyr (ikke tilkoblet mekanisk vifte) anbefales det å sette et vindu på kjøkkenet litt på gløtt. Dette er spesielt viktig dersom du skal fyre samtidig.
- På kalde dager kan kald luft i pipeløpet hindre den naturlige oppdriften. Start med liten tørr ved for å få varme i pipeløpet før normale tørre vedkubber plasseres i ildstedet.
- Tenn opp med fullt åpent trekk. Hold gjerne ildstedets dør litt på gløtt i starten, dersom ildstedets bruksanvisning tillater det, til du har fått god trekk.
- Dersom det er nødvendig, åpne et vindu på gløtt under opptenningen.
- Sørg for at ildstedet er i god stand, og tøm asken regelmessig.
- Husk at noen ildsteder kan være vanskeligere å få god trekk i enn andre.
- Hold alltid spjeldet i peiser og trekkventilene i ildstedet lukket når ildstedet ikke er i bruk.

3. Fyr riktig – unngå uønskede hendelser

Riktig fyring reduserer risikoen for sotdannelse, røyklukt hos naboer, ev pipebrann og skader på ildsted og pipe.

Følg disse rådene:

- **Fyr utelukkende med tørr ved.**

Fuktig ved gir dårlig forbrenning og økt fare for sot- og beksotdannelse i pipeløpet. Dette kan i verste fall føre til pipebrann.

- **Sørg for god trekk.**
  Tilstrekkelig lufttilførsel er avgjørende for en ren og effektiv forbrenning.
- **Fyr med små mengder ved om gangen.** Legg heller inn ved oftere enn å fylle ovnen helt opp.
- **Bruk aldri bensin, parafin eller andre brannfarlige væsker ved opptenning.**
- **Bruk aldri peiskubber tilsatt parafin i lukkede ildsteder.**
- **Bruk aldri ildstedet som søppelkasse.** Ikke brenn plastposer, melkekartonger, trykkimpregnert trevirke, klorholdig plast (PVC), vrakved, malt trevirke eller store mengder papir.
- **Unngå rundfyring.** Det vil si å fylle ovnen med ved og samtidig strupe trekken mest mulig. Dette gir dårlig forbrenning og økt soting.

Gode fyringsvaner innebærer hyppige ilegg med små mengder ved og god varme i ovnen. På denne måten oppnår man en bedre forbrenning og unngår unødvendig kraftig fyring som kan føre til skader på ovn og pipe.

4. Husk at flere deler samme pipeløp

Vi minner om at det er flere leiligheter som er tilkoblet samme pipeløp.

Dette betyr at dine fyringsvaner og luftforholdene i din leilighet også kan påvirke naboene dine. Alle som er tilkoblet pipeløpet, er avhengig av at hver enkelt fyrer riktig og sørger for tilstrekkelig lufttilførsel.

Vi ber derfor alle beboere om å følge fyringsrådene og vise hensyn til hverandre.

Takk for at du bidrar til trygg og riktig fyring i borettslaget!

Styret valle borettslag